

Tilstede.detektor 360° 2-kanal, relè 10A hvit # UTG

Produkt nr: **OS-463R**

- OS-463R er en bevegelsesdetektor med 360° detektering og innebygd lysføler, for montering tak.
- Passer for montering i kontorer, hotell rom, toaletter etc.
- Tidsforsinkelse er justerbar fra ca 5 sek. - 20 min for kanal 1



Teknisk data

Typenummer:	OS-463R	
Detektering:	360°	
Deteksjonsområde:	Ø 7meter ved høyde 2,5m	
Driftsspenning: z	230V +/-10%, 50/60Hz	
Belastning Kanal 1:	8A max	
	Glødelamper:	2000W
	AC Halogen:	1000W
	Lavspenning halogen:	1000VA
	Lysrør:	900VA/100µF
	LED lamper:	400W
	Sparepærer:	600VA / 400W
	(inkludert CFL & PL lamper)	
Belastning Kanal 2:	Potensialfri kontakt for max250VAC eller 30VDC	
	Max. 5A (cosφ=1)	
	Max. 1/10 HP (ca 73W)	
Tidsforsink. Kanal 1:	5 sek. til 20 min.	

Tidsforsink. Kanal 2:	10 sek. til 60 min.
-----------------------	---------------------

Lysfølsomhet:	10 – 2000 lux, - ∞
---------------	--------------------

Kapsling:	IP40
-----------	------

Omgivelsestemperatur:	0°C til 45°C
-----------------------	--------------

Farge:	Hvit
--------	------
