

Tilstede.detektor 360° 2-kanal, relè 10/5A, Ø30m

Produkt nr: **OS-464PI**

- OS-464Pi er en bevegelsesdetektor med 360° detektering og innebygd lysføler, for montering i tak.
- Passer for montering i lager, kontorlandskap, konferanserom, klasserom etc.
- Tidsforsinkelse er justerbar fra ca 10 sek. - 30 min på kanal 1.
- Leveres med innfellingsboks for montering i himling, samt kappe for montering utenpåliggende



Teknisk data

Typenummer:	OS-464Pi	
Detektering:	360°	
Deteksjonsområde:	Ø 30m ved høyde 2,5m	
Driftsspenning:	230V +/-10%, 50/60Hz	
Belastning Kanal 1:	8A max	
	Glødelamper:	2300W
	Halogen:	1100W
	Lavspenning halogen:	1150VA/690W
		(konvensjonell)
		1150VA/690W
		(elektronisk)
	Ukompenserte lysrør:	1150VA/690W
	Kompenserte lysrør:	1200VA/140µF
	LED lamper:	500VA/400W
	Sparepærer:	600VA/400
Belastning Kanal 2:	Potensialfri kontakt for	
	Max. 5A (cosφ=1) for ≤ 250VAC	

Max. 5A for 30VDC

Max. 1A (cos ϕ =0.4) for \leq 250VAC

Tidsforsink. Kanal 1: 10 sek. til 30 min.

Tidsforsink. Kanal 2: 10 sek. til 60 min.

Lysfølsomhet: 10 - 2000 lux, - ∞

Kapsling: Med koblingsboks SP-96: IP40

Med kappe JB-41: IP54

Omgivelsestemperatur: 0°C til +45°C (innendørs bruk)

-20°C til +45°C (utendørs bruk)

Farge: Hvit
