

#2024 Tilstede.detektor 360° innfelt i tak, 2-kanal relè 10A

Produkt nr: **OS-565PI**

- OS-565PI er en bevegelsesdetektor med 360° detektering og innebygd lysføler, for innfelling i tak.
- Passer for montering i kontorer, hotell rom, toaletter etc.
- Tidsforsinkelse er justerbar fra ca 5 sek. til 30 min på kanal 1



Teknisk data

Typenummer:	OS-565PI	
Detektering:	360°	
Deteksjonsområde:	Ø 7m. ved høyde 2,5m.	
Driftsspenning:	230V~±10% 50/60Hz	
Hulltak:	Ø=65mm	
Belastning Kanal 1:	8A max	
	Glødelamper:	2000W
	AC Halogen:	1000W
	Lavspenning halogen:	1000VA/600W (konvensjonell)
		1000VA / 900W (elektronisk)
	Ukompenserte lysrør:	1000VA / 600W
	Kompenserte lysrør:	900VA/100µF
	LED lamper:	400W
	Sparepærer:	400W (inkludert CFL & PL lamper)
Belastning Kanal 2:	Potensialfri kontakt for	
	Max. 5A (cosφ=1) for 250VAC	
	Max. 5A for 30VDC	

Max. 1A (cosφ=0.4) for 250VAC		
Tidsforsink. Kanal 1:	5 sek. til 30 min.	
Tidsforsink. Kanal 2:	10 sek. til 60 min	
Lysfølsomhet:	10 – 2000 lux, - ∞	
Kapsling:	Detektor:	IP40
	Power box:	IP20
Omgivelsestemperatur:	0°C til 45°C	
Farge:	Hvit	