

Bev.det theMova S360-100DE, 10A, 1k,Ø9m, hvit

Produkt nr: **1030560**

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 9 m (64 m²)
- Automatisk bevegelses- og lysstyrkeavhengig styring av belysning



Beskrivelse

- Måling av blandet lys
- Kanal A Lys: relé, 230 V
- Helautomatisk drift
- Koblingsverdien for lysstyrke kan justeres, innlæringsfunksjon
- Impulsfunksjon for trappelys-tidsbryter
- Justerbar bryterforsinkelse
- Justerbar følsomhet for detektering

Teknisk data

Driftsspenning	230 V AC
Frekvens	50 Hz
Monteringshøyde	2 - 4 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	Lys
Stand-by effekt	~0,5 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	30 - 3000 lx
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min
Type kontakt Lys	Relé 230 V/10 A µ-kontakt

Lyspære

Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper,
Kompaktlysrør, LEDs

Gløde-/halogenlampelast

2300 W

Fluorescerende lamper,
kompaktlysrør/lysrør

1150 VA ($\cos \varphi = 0,5$)

Innkoblingsstrøm

max. 400 A / 200 μ s

LED-lampe < 2 W

25 W

LED-lampe 2-8 W

250 W

LED-lampe > 8 W

250 W

Tilkoblingsmåte

Innstikksklemmer

Detekteringsområde

50 m² (\varnothing 8 m | 360°)

Omgivelsestemperatur

-15°C ... 50°C

Kapslingsgrad

IP 54 (i montert tilstand)
