

## Bev.det theMova P360, 1-k, 10A, Ø24m, hvit

Produkt nr: **1030600**

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 24 m (452 m<sup>2</sup>)
- Begrensning av registreringsområdet - med klipsdeksler



### Beskrivelse

- Automatisk bevegelses- og lysstyrkeavhengig styring av belysning
- Egner seg for måling av blandet lys fra fluorescerende lamper (FL/PL/ESL), halogen-/glødelamper og LED-lamper
- Kanal A Lys: relé, 230 V
- Helautomatisk drift
- Koblingsverdien for lysstyrke kan justeres, innlæringsfunksjon
- Impulsfunksjon for trappelys-tidsbryter
- Justerbar bryterforsinkelse

### Teknisk data

Driftsspenning	110 - 230 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Monteringshøyde	2 - 10 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	Lys
Stand-by effekt	~0,15 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	30 - 3000 lx

Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min
Type kontakt Lys	Relé 230 V/10 A $\mu$ -kontakt
Lyspære	Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs
Gløde-/halogenlampelast	2300 W
Fluorescerende lamper, kompaktlysrør/lysrør	1150 VA ( $\cos \varphi = 0,5$ )
Innkoblingsstrøm	max. 800 A / 200 $\mu$ s
LED-lampe < 2 W	60 W
LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W
Tilkoblingsmåte	Skrueklemmer
Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Detekteringsområde	452 m <sup>2</sup> ( $\varnothing$ 24 m   360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)

---