

Bev.det Luxa 103-100UA akust. Ø12m, hvit

Produkt nr: **1030045**

- Bevegelsesmelder (PIR)
- Automatisk lysstyring som funksjon av tilstedeværelse og lysstyrke
- 1 kanal, med akustikkfunksjon



Beskrivelse

- Aktivering via PIR-sensor, utkobling via mikrofon
- Takmontering, innfelt eller takinnbygging med avtakbare spennklemmer
- Ramme for utenpåliggende montering som tilbehør
- Måling av blandet lys egnet for styring av fluorescerende lamper, glødelamper og halogenlamper
- Nullgjennomgangskobling for reléskånende kobling og høy lysstyrke
- Klipsdeksler for områdebegrensning
- Leveres klar til bruk med forinnstilling fra fabrikken

Teknisk data

Driftsspenning	230 V AC
Frekvens	50 – 60 Hz
Stand-by effekt	~0,5 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Antall kanaler	1
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	Lys
Monteringsmåte	Montering i tak
Justeringsområde lysstyrke	10 – 2000 lx
Detekteringsvinkel	360°

Monteringshøyde	2,5 – 3 m
Bryterforsinkelse Lys	5s-30 min
Gløde-/halogenlampelast	2000 W
Lysrørlast (tapsfri forkobling) parallellkompensert	900 VA 100 µF
LED-lampe < 2 W	35 W
LED-lampe 2-8 W	400 W
LED-lampe > 8 W	400 W
Lyspære	Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs
Detekteringsområde	113 m ² (Ø 12 m 360°)
Kan fjernstyres	
Omgivelsestemperatur	-20°C ... 45°C
Beskyttelsesklasse	II
Kapslingsgrad	IP 40 (i montert tilstand)
