

Bev.det theMova S360-100AP, 10A, 1k,Ø8m, hvit

Produkt nr: **1030550**

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 9 m (64 m²)
- Automatisk bevegelses- og lysstyrkeavhengig styring av belysning



Beskrivelse

- Måling av blandet lys
- Kanal A Lys: relé, 230 V
- Helautomatisk drift
- Koblingsverdien for lysstyrke kan justeres, innlæringsfunksjon
- Impulsfunksjon for trappelys-tidsbryter
- Justerbar bryterforsinkelse
- Justerbar følsomhet for detektering

Teknisk data

Driftsspenning	230 V AC
Frekvens	50 Hz
Monteringshøyde	2 - 4 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	Lys
Stand-by effekt	~0,5 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	30 - 3000 lx
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min

Type kontakt Lys	Relé 230 V/10 A μ -kontakt
Lyspære	Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs
Gløde-/halogenlampelast	2300 W
Fluorescerende lamper, kompaktlysrør/lysrør	1150 VA ($\cos \varphi = 0,5$)
Innkoblingsstrøm	max. 400 A / 200 μ s
LED-lampe < 2 W	25 W
LED-lampe 2-8 W	250 W
LED-lampe > 8 W	250 W
Tilkoblingsmåte	Innstikksklemmer
Detekteringsområde	50 m ² (\varnothing 8 m 360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)
