

DALI-2 S.A. pr.det theRonda S360, 1-k, Ø8m, hvit

Produkt nr: **2080580**

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak, DALI-2 sertifisert
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 8 m
- 1 lyskanal DALI-2 broadcast
- Lys kan enkelt dimmes med impulsbryter
- Tilbehør som påveggkapper og fjernkontroller etc. finner du her: [Tilbehør](#)



Beskrivelse

- DALI-2-teknologi i henhold til IEC 62386 Del 101 og 103
- 1 pulsbyterinngang
- Bruk av konvensjonelle pulsbyttere for maksimale designmuligheter
- Drift kobling eller konstantlysregulering med stand-by-funksjonalitet
- Koblingsdrift med dimbar belysning
- Hel- eller halvautomatisk
- Koblingsverdien eller den nominelle lysstyrkeverdien stilles inn i lux

Teknisk data

Driftsspenning	110 – 230 V AC
Frekvens	50 – 60 Hz
Monteringshøyde	2 – 4 m
Minimumshøyde	> 1,7 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	DALI
Stand-by effekt	< 0,4 W

Type lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	10 – 3000 lx
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min
Standbytid Lys	0 s – 60 min / on
Standby-lysstyrke	1 – 25 %
Lyspære	Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs
Styringsutgang	100 mA
Utgang Lys	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Detekteringsområde	50 m ² (Ø 8 m 360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)
