

## DALI-2 S.A pr.det thePassa P360, 2-k, 30x5 m, hvit

Produkt nr: **2010340**

- Passiv-infrarød nærværsmelder for takmontering, DALI-2 sertifisert
- Firkantet registreringsområde for korridorer og lagerganger
- Registreringsområde med 2 soner på 15 x 5 m hver (til sammen 30 x 5 m) som kan slås av og på hver for seg
- Tilbehør som påveggkapper og fjernkontroller etc. finner du her: [Tilbehør](#)



### Beskrivelse

- Opptil 2 adresserbare DALI-2-lyskanaler, eller 1 DALI-2-lyskanal i broadcast-drift
- DALI-2-teknologi i henhold til IEC 62386 Del 101 og 103
- Enkel, intuitiv konfigurering av DALI-gruppene
- Opptil 2 pulsbyterinnnganger
- Bruk av konvensjonelle pulsbyttere for maksimale designmuligheter
- Fleksibel tilordning av pulsbytterne til ønsket lyskanal per fjernkontroll
- Koblingsdrift eller konstantlysregulering med stand-by-funksjonalitet

### Teknisk data

Driftsspenning	110 - 230 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Monteringshøyde	2 - 6 m
Maximumhøyde	15 m
Minimumshøyde	> 1,7 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	DALI
Stand-by effekt	≤0,4 W

Type lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	10 - 3000 lx
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min
Standbytid Lys	0 s - 60 min / on
Standby-lysstyrke	1 - 25 %
Lyspære	Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs
Styringsutgang	100 mA
Utgang Lys	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Tilkoblingsmåte	Skrueklemmer
Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Detekteringsområde	150 m <sup>2</sup> (30,0 x 5 m)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)

---