

Pr.det theRonda S360 Slave UP, 1-k, Ø8 m, hvit

Produkt nr: **2080530**

- Passiv-infrarød nærværsmelder for takmontering
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 9 m (64 m²)
- Melderen leveres klar til bruk med forinnstilling



Beskrivelse

- Testdrift for kontroll av funksjon og registreringsområde
- Registreringsområdet kan utvides med master/slave- eller master/master-kobling, maks. 10 meldere kan kobles parallelt
- Takinnbygging med innpussingsboks
- Kan monteres i tak med ramme for utenpåliggende montering
- Bruker-fjernkontroll theSenda S, service-fjernkontroll theSenda P, management-fjernkontroll SendaPro (ekstrautstyr)

Teknisk data

Driftsspenning	110 - 230 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Monteringshøyde	2 - 4 m
Minimumshøyde	> 1,7 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	Slave
Stand-by effekt	~0,1 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Tilkoblingsmåte	Skrueklemmer

Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Detekteringsområde	50 m ² (Ø 8 m 360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)
