

## DALI-2 S. pr.det theRonda S360, Ø8 m, hvit

Produkt nr: **2080590**

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak, DALI-2 sertifisert
- Rundt registreringsområde 360°, Ø 7 m, (50 m<sup>2</sup>) ved monteringshøyde 3 m
- Denne enheten gir informasjon om tilstedeværelse og lysstyrke i form av et DALI -telegram i henhold til IEC 62386 del 303/304
- Tilbehør som aktuatorer etc. finner du her: [Tilbehør](#)
- Tilbehør som påveggkapper og fjernkontroller etc. finner du her: [Tilbehør](#)



### Beskrivelse

- Områdebegrensning med dekselklemmer (valgfritt)
- 1 setting for nærvær
- Måling av blandet lys
- 1 setting for lysstyrke
- Lett å kalibrere lysstyrkemåling
- Testmodus for kontroll av funksjon og deteksjonsområde
- Konfigurerbar deteksjonsfølsomhet

### Teknisk data

Merkespenning	DALI
Monteringshøyde	2 – 4 m
Minste høyde	> 1,7 m
Installasjonstype	Tak montering
Koblingsutgang	Sensor DALI

Stand-by forbruk	≤10 mA
Lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	10 - 10000 lx
Maks kabelverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Deteksjonsområde	50 m <sup>2</sup> (Ø 8 m   360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Type beskyttelse	IP 54 (når tilpasset)

---