

DALI-2 S. pr.det theRonda P360, Ø24 m, hvit

Produkt nr: **2080090**

- Passiv-infrarød-nærværmelder for montering i tak, DALI-2 sertifisert
- Rundt registreringsområde 360°, Ø 24 m, (452 m²) ved monteringshøyde 3 m
- Denne enheten gir informasjon om tilstedeværelse og lysstyrke i form av et DALI -telegram i henhold til IEC 62386 del 303/304
- Tilbehør som aktuatorer etc. finner du her: Tilbehør
- Tilbehør som påveggkapper og fjernkontroller etc. finner du her: Tilbehør



Beskrivelse

- 1 setting for nærvær
- 3 målinger av blandet lys
- 4 settinger for lysstyrke - integrert/interiør/senter/vindu
- Lett å kalibrere lysstyrkemåling
- Testmodus for kontroll av funksjon og deteksjonsområde
- Konfigurerbar deteksjonsfølsomhet
- Kan konfigureres via DALI -buss eller fjernkontroll

Teknisk data

Merkespenning	DALI
Monteringshøyde	2 - 10 m
Maksimal høyde	15 m
Minste høyde	> 1,7 m
Installasjonstype	Tak montering

Koblingsutgang	Sensor DALI
Stand-by forbruk	≤10 mA
Lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	10 – 10000 lx
Maks kabelverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Deteksjonsområde	452 m ² (Ø 24 m 360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Type beskyttelse	IP 54 (når tilpasset)
