

DALI-2 S. pr.det thePassa P360, 30x5m, hvit

Produkt nr: **2010390**

- Passiv-infrarød nærværsmelder for takmontering, DALI-2 sertifisert
- Firkantet registreringsområde 360°, 30 x 4,5m, (135m²) ved høyde 3m, for korridorer og lagerganger, med 2 soner som kan slås av og på hver for seg
- Detektoren gir informasjon om tilstedeværelse og lysstyrke i form av DALI-telegram i tråd med IEC 62386 del 303/304
- Tilbehør som aktuatorer etc. finner du her: [Tilbehør](#)
- Tilbehør som påveggkapper og fjernkontroller etc. finner du her: [Tilbehør](#)



Teknisk data

Merkespenning	DALI
Monteringshøyde	2 - 6 m
Maksimal høyde	15 m
Minste høyde	> 1,7 m
Installasjonstype	Tak montering
Farge	Hvit
Koblingsutgang	Sensor DALI
Stand-by forbruk	≤10 mA
Lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	10 - 10000 lx
Standby-lysstyrke	1 - 25 %
Maks kabelverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Deteksjonsområde	150 m ² (30,0 x 5 m)

Omgivelsestemperatur

-15°C ... 50°C

Type beskyttelse

IP 54 (når tilpasset)
