

## KNX optisk pr.det. thePixa P360KNXUP 7,5x10,5m hvit

Produkt nr: **226920X**

- Optisk KNX tilstedeværelses detektor for takmontering
- KNX Data Secure
- Rektangulært deteksjonsområde med opptil 6 fleksible detekteringssoner, totalt område 11.0 x 15.5 m (171 m<sup>2</sup>) ved monteringshøyde 4.5 m



### Beskrivelse

- Begrensning av deteksjonsområdet via app (thePixa Plug)
- Automatisk tilstedeværelse og lysstyrkeavhengig kontroll for belysning og HVAC
- Hver deteksjonszone har sin egen lysmåling
- Justering av lysstyrkemålinger via Pixa Plug -appen
- Konfigurerbar følsomhet for sensor
- Skille mellom bevegelse og nærvær
- Parallell bytte av flere tilstedeværelsesdetektorer (Master/Slave eller Master/Master)

### Teknisk data

Merkespenning	230 - 240 V AC
Frekvens	50 Hz
Stand-by forbruk	≤1.6 W
Monteringshøyde	2.5 - 4.5 m
Minste høyde	≥ 2,5 m
Måleområde lysstyrke	5 - 3000 lx
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Installasjonstype	Innfelt
Skru av lys, forsinkelse	0 s - 60 min
Lysmåling	Måling av blandet lys
Switch-on forsinkelse tilstede	0 s - 120 min / inaktiv
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C

Farge	Hvit / Sort
Innstillingsområde temperatur	-15°C ... 60°C
Type beskyttelse	IP 20

---