

## WI/O endestykke

Produkt nr: **750-600**



### Teknisk data

#### Technical Data

Supplyspanning (system)

#### Physical data

Bredde	12 mm / 0.472 inch
Høyde	100 mm / 3.937 inch
Dybde	69,8 mm / 2.748 inch
Dybde fra øvre kant på DIN-skinne	62,6 mm / 2.465 inch

#### Mechanical data

Festetype DIN-35-skinne

#### Material Data

Farge	light gray
Konstruksjonsmateriale	Polykarbonat, polyamid 6.6
Brannbelastning	1,161MJ
Vekt	32,2g
Samsvarsmerke	CE

#### Environmental requirements

Drifttemperatur	0 ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (lagring)	-40 ... 85 °C
Beskyttelsestype	IP 20
Forurensningsgrad (5)	2 per IEC 61131-2
Driftshøyde	0 ... 2000 m
Monteringsposisjon	horisontal (stående / liggende); vertikal
Relativ luftfuktighet (uten kondens)	95 %
Vibrasjonsmotstand	4g per IEC 60068-2-6
Støtmotstand	15g per IEC 60068-2-27
EMC immunitet mot interface	per EN 61000-6-2, marine applikasjoner
EMC stråling fra interface	per EN 61000-6-3, marine applikasjoner
Eksponering for forurensing	per IEC 60068-2-42 og IEC 60068-2- 43
Tillatt H <sub>2</sub> S kontaminasjonskonsentrasjon ved relative fuktighet 75 %	10ppm

---