

KNX/IP Router, secure

Produkt nr: **IPR300SREG**

- Kompatibel med KNX Data Secure og KNX IP Secure
- Din skinne montert, 2 moduler



Beskrivelse

Bruksområde:

- Forbindelse mellom KNX-enheter, PC og andre enheter via IP
- Drift som KNX område/linjekobler eller datagrensesnitt
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

Produktegenskaper:

- KNXnet/IP-ruting for kommunikasjon mellom KNX-linjer, områder og systemer via IP-nettverk
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- KNX IP Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- Maks. 48 telegrammer pr sekund i IP secure modus
- Konfigureres med ETS, Telnet eller software tool

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merkespenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Tilkobling, KNX:	terminal
Strøm forbruk:	max. 20 mA
Effektforbruk:	max. 1 W
IP-kommunikasjon:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

IP-tilkobling:	RJ45 socket
Oppløsning:	128 x 64, OLED display
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet:	max. 95 %
Monteringsbredde:	36 mm (2 moduler)
