

KNX mini relè 1X16A m/3 inng. (temp)

Produkt nr: **230011SU**

- KNX mini relè 1X16A m/3 inng. (temp)
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- Kobling av elektriske laster
- Innhenting av temperaturverdier via NTC temperatursensor på inngang 3 (ref.-nr.: FF 7.8)
- Monteres i standard veggboкс

Produktegenskaper:

- Tre binæringanger for potensialfrie kontakter. NTC temperatursensor kan kobles til inngang 3.
- Forsyning via buss, ingen ekstra strømforsyning nødvendig
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- Kan oppdateres med ETS Service App

Egenskaper relè modus:

- Benyttes som NO eller NC kontakter
- Tilbakemeldingsfunksjon
- Tidsfunksjoner: inn-, utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon
- Scenefunksjon
- Teller for driftstimer

Teknisk data

Technical data

Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 °C

Lagrings-/ transporttemperatur: -25 ... +70 °C

Dimensjoner (W x H x D): 48 x 50 x 28 mm

KNX medium: TP 256

Idriftsettelsesmodus:	S-mode
Merkespenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	5 ... 18 mA
Tilkobling, KNX:	terminal koblet til kontrollkabel
Utganger	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
Koblingsspenning:	AC 250 V ~
Koblingsstrøm:	16 A
Lysstoffrør:	16 AX
Innkoblingsstrøm 200 µs:	maks. 800 A
Innkoblingsstrøm 20 ms:	maks. 165 A
Tilkoblet last	
Ohmsk last:	2500 W
Kapazitiv last	maks. 16 A (140 µF)
Motorer:	1380 VA
glødelamper:	2300 W
HV halogen lamper:	2300 W
HV LED lamper:	maks. 400 W
LV halogen lamper med	
elektroniske trafoer:	1500 W
induktive trafoer:	1200 VA
Kompaktlysrør	
ukompensert:	1000 W
parallellkompensert:	1160 W / 140 µF
Reduksjon av tilkoblet last	
for hver 5 °C som overskrider 35 °C:	-10 %

for montering i tre- eller hule vegger:	-15 %
---	-------

for montering i flere kombinasjoner:	-20 %
--------------------------------------	-------

Tilkobling

Tilkoblingstype:	skruklemmer
------------------	-------------

entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
-----------	-------------------------------

flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
----------------------------	-------------------------------

flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm ²
---------------------------	---------------------------------

Innganger

Kontrollkabel:	YY6x0,6 (forhåndsbestemt)
----------------	---------------------------

Input type:	potensialfri kontakt
-------------	----------------------

Antall:	3
---------	---

Total Total kabellengde utvidelseenhet:	maks. 10 m
---	------------

Kabeltype:	J-Y(St)Y
------------	----------

Spenning binærinnganger:	ca. 5 V
--------------------------	---------
