

KNX mini dimmer 1-200W univ. m/3 inng. (temp)

Produkt nr: **390011SU**

- KNX mini dimmer 20(1)-210(32)W m/3 inng. (temp)
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- Av/på og dimming av lys
- Innhenting av temperaturverdier via NTC temperatursensor på inngang 3 (ref.-nr.: FF 7.8)
- Monteres i standard veggboкс

Produktegenskaper:

- Tre binæringanger for potensialfrie kontakter. NTC temperatursensor kan kobles til inngang 3.
- Forsyning via buss, ingen ekstra strømforsyning nødvendig
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- Kan oppdateres med ETS Service App

Egenskaper dimmedrift:

- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprinsippet
- Beskyttet mot null-last, kortslutning og overoppheting
- Tidsfunksjoner: inn-, utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon
- Lysscene drift
- Teller for driftstimer
- Effekt økning mulig ved hjelp av effektmodul (ref.-nr. ULZ1755REG)

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Effekt tap:	maks. 1.5 W
Stand-by effekt	ca. 0.2 W
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C

Lagrings-/ transporttemperatur:	−25 ... +70 °C
Dimensjoner (W x H x D):	48 x 50 x 28 mm
KNX medium:	TP 256
Idriftsettelsesmodus:	S-mode
Merkespenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	5 ... 18 mA
Tilkobling, KNX:	terminal koblet til kontrollkabel
Utgang	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
Merke spenning:	AC 230 / 240 V ~
Den tillatte belastningen avhenger av de tilkoblede lampene og typen last som er satt.	
fasesnitt kontroll	
Gløde / HV halogen lamper	20 ... 210 W
induktive trafoer:	20 ... 210 VA
Induktive trafoer med LV LED:	20 ... 100 VA
Dimbare HV LED lamper:	1 ... 32 W
Faseavsnitt kontroll:	
Gløde / HV halogen lamper	20 ... 230 W
elektroniske trafoer:	20 ... 230 W
Elektroniske trafoer med LV LED:	20 ... 200 W
Dimbare HV LED lamper:	1 ... 200 W
Reduksjon av belastning	
for montering i tre- eller hule vegger:	−15 %
for montering i flere kombinasjoner:	−20 %

Tilkobling

Tilkoblingstype:	skruklemmer
------------------	-------------

entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
-----------	-------------------------------

flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
----------------------------	-------------------------------

flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm ²
---------------------------	---------------------------------

Innganger

Kontrollkabel:	YY6x0,6 (forhåndsbestemt)
----------------	------------------------------

Input type:	potensialfri kontakt
-------------	----------------------

Antall:	3
---------	---

Total kabellengde utvidelseenhet:	maks. 10 m
-----------------------------------	------------

Kabeltype:	J-Y(St)Y (preferable)
------------	-----------------------

Spenning binærinnganger:	ca. 5 V
--------------------------	---------
