

## KNX LED Kontroller 5-kanal, DIN

Produkt nr: **390051SLEDR**

- KNX LED dimmer 5-kanal
- Din skinne montert, 4 moduler



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- LED-dimmer til styring av LED og LED-moduler 5V...48V (pulsbreddemodulert PWM)
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

#### Produktegenskaper:

- Dimmer for fargetemperatur og fargelyskontroll (RGB/HSV)
- Tidskontrollert dimming eller Human Centric Lighting (HCL)
- Trappelysfunksjon
- Sperrefunksjon
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere

### Teknisk data

Merke spenning:	DC 5 ... 48 V SELV
Merkestrøm:	max. 25 A
KNX medium:	TP 256
Idriftsettelsesmodus:	S-mode
Merkespenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	max. 30 mA
Tilkobling, KNX:	terminal
PWM frekvens:	211 ... 1,200 Hz
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C

Lagrings-/ transporttemperatur: -25 ... +75 °C

Relativ fuktighet: max. 93 % (ingen kondens)

Monteringsbredde: 72 mm (4 moduler)

Tilkobling

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

---