

## KNX LED Kontroller 5-kanal, eks. mont

Produkt nr: **390051SLEDE**

- KNX LED dimmeaktuator 5-kanal
- For ekstern montering



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- LED-dimmer til styring av LED og LED-moduler 5V...48V (pulsbreddemodulert PWM)
- Montering i himlinger, utenpåliggende montering eller i/under møbler

### Produktegenskaper:

- Dimmer for fargetemperatur og fargelyskontroll (RGB/HSV)
- Tidskontrollert dimming eller Human Centric Lighting (HCL)
- Trappelysfunksjon
- Sperrefunksjon
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere

## Teknisk data

Merke spenning:	DC 5 ... 48 V SELV
Merkestrøm:	max. 25 A
KNX medium:	TP 256
Idriftsettelsesmodus:	S-mode
Merkespenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	max. 30 mA
Tilkobling, KNX:	terminal
PWM frekvens:	211 ... 1,200 Hz
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C

Lagrings-/ transporttemperatur: -25 ... +75 °C

Relativ fuktighet: max. 93 % (ingen kondens)

Dimensjoner (L x B x H): 157 x 45 x 26 mm

Tilkobling

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 2.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

---