

DALI-2 S pr.det theRonda P360, HCL, Ø24 m, hvit

Produkt nr: **2080095**

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak, DALI-2 sertifisert
- Rundt registreringsområde 360°, Ø 24 m, (452 m²) ved monteringshøyde 3 m
- DALI-2 adresserbar, opptil 4 kanaler med lys
- Tilbehør som aktuatorer etc. finner du her: [Tilbehør](#)
- Tilbehør som påveggkapper og fjernkontroller etc. finner du her: [Tilbehør](#)



Beskrivelse

- Behandler informasjon fra DALI-brytegrensesnitt og kontrollerer aktuatorer som DALI-EKG eller DALI-reléer i henhold til DALI-2-standarden
- Fargetemperaturkontroll basert på tid på døgnet HCL (Human Centric Lighting)
- Drift med RGBW-lyskilder
- Tidsstyrte handlinger via integrert timer
- Fleksibel tildeling av opptil 4 lysgrupper, i tillegg opptil 4 koblingsgrupper og 2 tilstedeværelsesgrupper via app
- Konstant lysstyring eller dimbar belysning i koblingsmodus med og uten dagslyspåvirkning, orienteringslys
- Koblingsmodus og konstant lysstyring uten tilstedeværelsespåvirkning
- Kan konfigureres via DALI -buss, App eller fjernkontroll

Teknisk data

Merkespenning	230 V AC
Frekvens	50 Hz
Monteringshøyde	2 – 10 m
Maksimal høyde	15 m

Minste høyde	> 1,7 m
Installasjonstype	Tak montering
Koblingsutgang	DALI
Effektforbruk	< 0,7 W (uten DALI-enhet); < 1,6 W (med DALI-utgang 150 mA)
Lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	10 – 6000 lx
Skru av lys, forsinkelse	10 s - 60 min
Standby-tid, lys	0 s – 60 min / on
Standby-lysstyrke	1 – 75 %
Kontroll utgang	150 mA, max. 250 mA (EN 62386-101)
Maks kabelverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Deteksjonsområde	452 m ² (ø 24 m 360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Type beskyttelse	IP 54 (når tilpasset)
