

## KNX Dali DM4 broadcast 4x30 ECG

Produkt nr: **4940300**

- KNX/DALI 4-kanal broadcast aktuator
- Din skinne montert, 4 moduler



### Beskrivelse

- 4-kanal DALI aktuator
- DALI-2 sertifisert
- Grensesnitt mellom DALI-systemet og KNX-bussen
- 4 kanaler, broadcast
- Kontroll av opptil 30 DALI-enheter per kanal
- Kontroll av lysfarge og fargetemperatur i henhold til EN 62386-209 (DT-8)
- Enkel igangkjøring og tilordning med broadcast kommunikasjon
- Enkel utskifting av forkoblinger ved feil
- Enkel igangkjøring og programmering i ETS, uten ekstra verktøy eller ETS-app
- Sikker kommunikasjon gjennom KNX Data Secure

### Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, < 10 mA
Merkespenning	100 – 240 V AC/DC 50 – 60 Hz
Frekvens	50 – 60 Hz
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Lagringstemperatur	-25°C ... 70°C

Beskyttelsesklasse	I
--------------------	---

Type beskyttelse	IP 20
------------------	-------

---