

## LB relè 1-kanal pot.fri

Produkt nr: **1701PSE**

- "Vanlige" fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- eNet fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- Rammer finner du her: LS-serien / A-serien
- med satellittinngang



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Av/på av lys, potensial fri
- Benyttes sammen med passende front
- Monteres i standard veggbokser

### Produktegenskaper:

- Tilkobling av satellitt enheter mulig
- Justerbar forsinkelsestid

## Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Stand-by effekt avhengig av front:	ca. 0.1 ... 0.5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-20 ... +70 °C

Koblingsstrøm ved 35 °C

For switching current > 10 A connecting cable 2.5 mm<sup>2</sup>

Ohmsk:	16 A (AC1)
Lysstoffrør:	4 AX
Tilkoblet last ved 35 °C	
glødelamper:	2300 W
HV halogen lamper:	2000 W
elektroniske trafoer:	1500 W
induktive trafoer:	1000 VA
HV LED lamper:	typisk 400 W
Kompaktlysrør ukompensert:	920 VA
Kapazitiv last	920 VA (115 µF)
Reduksjon av last	
for hver 5 °C over 25 °C:	–5 %
for montering i tre- eller hule vegger:	–15 %
for montering i flere kombinasjoner:	–20 %
Antall ventilmotorer:	1 ... 10
Antall satellittenheter	
Satellitenheter 2-leder 1720 NE:	ubegrenset
Impulsbrytere:	ubegrenset
Satellitenheter 3-leder 1723 NE:	10
Vri satelittenheter 3-leder 1733 DNE:	10