

KNX F40 romkontroller 3-kanal

Produkt nr: **429D1ST**

- Romkontroller F40 3-kanal
- F40 vipper finner du her: **LS-serien / A-serien**
- Rammer finner du her: **LS-serien / A-serien**



Beskrivelse

Bruksområde:

- For styring av laster, f.eks. lys av/på, dimming, persienner opp/ned, lysstyrkeverdier, temperatur, avspilling og lagring av lyssetting osv.
- Måling og styring av rom temperatur
- Monteres i standard veggbokser

Produktegenskaper:

- KNX medium: TP 256
- Fire røde status LED
- En blå LED som orienteringslys og for å indikere programmeringsstatus
- Integreert busankobler
- Mulighet for tilkobling av en utvidelsesmodul, 1-4 kanaler
- Innebygget temperaturføler
- Transparent vippe sett (inkludert) for midlertidig bruk
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.7 eller ETS 6.1.0 eller nyere

Teknisk data

KNX medium:

TP

Tilordningsmodus:

S-mode

Tilkobling, KNX:

Tilkoblingsklemmer

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 °C

Lagrings-/ transporttemperatur: -25 ... +70 °C

Anbefalt monteringshøyde: 1.5 m
