

## KNX pille 2-kanal inn/ut, m/temp. inng.

Produkt nr: **400021SE**

- KNX pille 2-kanal inn/ut
- 2 innganger kan benyttes mot temperaturfølere
- Eksternt montert
- Temperaturføler finner du her: FFNTC



### Beskrivelse

- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Forsyning via buss, ingen ekstra strømforsyning nødvendig

### Teknisk data

Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +75 °C
Beskyttelsesgrad:	IP20
Beskyttelsesklasse	III
Antall kanaler:	2
Utgangsspenning:	DC 5 V SELV
Utgangsstrøm pr. kanal:	max. 3.2 mA
LED-strøm (rød LED med 1,7 V strømspenning):	2,2 mA per utgang
Lengde på kabelsett:	25 cm, kan utvides til maks. 30 m
Anbefalt kabel:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.8
Dimensjoner (W x H x D):	43 x 28.5 x 15.4 mm
KNX medium:	TP 256

Tilordningsmodus:

S-mode

Merkespenning KNX:

DC 21 ... 32 V SELV

Strøm forbruk KNX:

5 ... 10 mA

---