

Bev.det Luxa 103 S360-100-28 AP, 10A, 1k, 28x5m, hvit

Produkt nr: **1030082**

- Passiv infrarød tilstedeværelsesdetektor, takmonteres utenpåliggende
- Rektangulært deteksjonsområde 360°, 28 x 5 m (140 m²) ved 3 m monteringshøyde
- Justering av parameter via fjernkontroll eller potensiometre
- 1-kanal
- Fjernkontroll finner du her: [Fjernkontroll](#)



Beskrivelse

- Utvidelse av deteksjonsområdet ved parallellkobling, maksimalt 8 detektorer kan kobles parallelt
- Tilkoblingsmulighet for impulsbryter for manuell styring
- Kan brukes som hel- eller semiautomatisk
- Endringer av verdier og innstillinger er mulig med potensiometre og med en av disse valgfrie fjernkontrollene:
- App/universell fjernkontroll theSenda B
- Service fjernkontroll theSenda P
- Optional user remote control for manual override theSenda S/theSenda B

Teknisk data

Merkespenning	230 V AC
Frekvens	50 Hz
Stand-by forbruk	ca. 0.5 W
Lysmåling	Måling av blandet lys
Farge	Hvit
Installasjonstype	Tak montering
Justeringsområde lysstyrke	5 lx - 1000 lx
Deteksjonsvinkel	360°
Monteringshøyde	2.5 - 3.5 m

Koblingsutgang	Lys
Skru av lys, forsinkelse	15 s - 30 min
Glødelampe / halogen lampelast	2300 W
Startstrøm	max. 500 A / 200 µs
LED-lampe 2-8 W	400 W
LED-lampe > 8 W	400 W
Lampetyper	Gløde/halogen lamper, lystoffrør, energisparende lamper og LED
Deteksjonsområde	140 m ² (28,0 x 5 m)
For fjernkontroll	Ja
Omgivelsestemperatur	-25°C ... 55°C
Type beskyttelse	IP 54
