

Bev.det Luxa 104 S360-200-24 DE-UP, 10A, 2k, Ø24m, hvit

Produkt nr: **1040200**

- Passiv infrarød tilstedeværelsesdetektor, takmonteres, innfelt, eller utenpåliggende med påveggkappe (tilbehør)
- Sirkulært deteksjonsområde 360°, Ø 24 m (452 m²) ved 3 m monteringshøyde
- Justering av parameter via fjernkontroll eller potensiometre
- 2-kanaler
- Fjernkontroll finner du her: [Fjernkontroll](#)
- Påveggkappe finner du her: [Påveggkappe](#)



Beskrivelse

- Kan brukes som hel- eller semiautomatisk
- Tilkoblingsmulighet for impulsbryter for manuell styring
- Utvidelse av deteksjonsområde via Master/Slave eller Master/Master kobling, maksimalt 10 detektorer kan kobles parallelt.
- Endringer av verdier og innstillinger er mulig med potensiometre og med en av disse valgfrie fjernkontrollene:
 - App/universell fjernkontroll theSenda B
 - Service fjernkontroll theSenda P

Teknisk data

Merkespenning	230 V AC
Frekvens	50 Hz
Stand-by forbruk	≤0.5 W
Lysmåling	Måling av blandet lys
Antall kanaler	2
Farge	Hvit
Installasjonstype	Tak montering
Justeringsområde lysstyrke	10 lx - 3000 lx

Deteksjonsvinkel	360°
Monteringshøyde	2 - 5 m
Koblingsutgang	2 x light
Glødelampe / halogen lampelast	2300 W
Startstrøm	max. 800 A / 200 µs
LED-lampe < 2 W	60 W
LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W
Lampetyper	Gløde/halogen lamper, lystoffrør, energisparende lamper og LED
Deteksjonsområde	452 m ² (Ø 24 m 360°)
For fjernkontroll	Ja
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 45°C
Beskyttelsesklasse	II
Type beskyttelse	IP 40 (når tilpasset)
