

Bev.det Luxa 103 S360-100-12 AP, 10A, 1k, Ø12m, hvit

Produkt nr: **1030062**

- Passiv infrarød tilstedeværelsesdetektor, takmonteres utenpåliggende
- Justering av parameter via fjernkontroll eller potensiometre
- 1-kanal
- Sirkulært deteksjonsområde 360°, Ø 12 m (113 m²) ved 3 m monteringshøyde
- Fjernkontroll finner du her: [Fjernkontroll](#)



Beskrivelse

- Utvidelse av deteksjonsområdet ved parallellkobling, maksimalt 8 detektorer kan kobles parallelt
- Kan brukes som hel- eller semiautomatisk
- Endringer av verdier og innstillinger er mulig med potensiometre og med en av disse valgfrie fjernkontrollene:
- App/universell fjernkontroll theSenda B
- Service fjernkontroll theSenda P

Teknisk data

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Merkespenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Stand-by forbruk | ca. 0.5 W |
| Lysmåling | Måling av blandet lys |
| Farge | Hvit |
| Installasjonstype | Tak montering |
| Justeringsområde lysstyrke | 5 lx - 1000 lx |
| Deteksjonsvinkel | 360° |
| Monteringshøyde | 2.5 - 3.5 m |
| Koblingsutgang | Lys |

| | |
|--------------------------------|--|
| Skru av lys, forsinkelse | 15 s - 30 min |
| Glødelampe / halogen lampelast | 2300 W |
| Startstrøm | max. 500 A / 200 µs |
| LED-lampe 2-8 W | 400 W |
| LED-lampe > 8 W | 400 W |
| Lampetyper | Gløde/halogen lamper, lystoffrør, energisparende lamper og LED |
| Deteksjonsområde | 113 m ² (Ø 12 m 360°) |
| For fjernkontroll | Ja |
| Omgivelsestemperatur | -25°C ... 55°C |
| Type beskyttelse | IP 54 |
