

Bev.det TheMura S180-101 UP, 10A, 2k, 16x10m, vegg 2,2m, hvit

Produkt nr: **2060658**

- Passiv infrarød tilstedeværelsesdetektor for veggmontering
- Rektangulært deteksjonsområde 170°, 16 x 10 m (160 m²) ved 2,2 m monteringshøyde
- Justering av parameter via fjernkontroll eller potensiometre
- 2-kanal
- Fjernkontroll finner du her: [Fjernkontroll](#)
- Adapterramme 9070789 for RS16 / 55x55mm finner du her: [Adapter](#)



Beskrivelse

- Kan brukes som hel- eller semiautomatisk
- Ekstern bryter kan tilkobles
- Akustisk funksjon
- Orienteringslys
- Utvidelse av deteksjonsområde via master/slave-kobling
- Kan benytte fjernkontroll theSenda S, theSenda P, theSenda B
- Integreert bryter (kan blokkeres)

Teknisk data

Merkespenning	230 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Monteringshøyde	2.2 m
Installasjonstype	Veggmontering
Farge	Hvit
Effektforbruk	~0.4 W
Lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	5 - 3000 lx

Skru av lys, forsinkelse	Impuls, 10 s - 60 min
Lampetyper	Gløde/halogen lamper, lystoffrør, energisparende lamper og LED
Glødelampe / halogen lampelast	2300 W
Startstrøm	max. 600 A / 200 μ s
LED-lampe < 2 W	40 W
LED-lampe 2-8 W	450 W
LED-lampe > 8 W	450 W
Slå på forsinkelse tilstede	0 s - 10 min
Tilstede slå av forsinkelse	10 s - 120 min
Koblingseffekt tilstede	50 W/50 VA
Type tilkobling	Innstikksklemmer
Størrelse på boks for innfelt montering	55 mm
Koblingsutgang	Lys Tilstedeværelse
Deteksjonsområde	160 m ² (16 x 10 m)
Deteksjonsvinkel	170°
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
