

KNX gr.snitt Smart connect KNX Vaillant, Kit, DC 24..30V

Produkt nr: **S-0001-006**

- Kontroll av Valiant system via KNX
- Din skinne montert, 2+1 moduler
- Trenger ekstern spenningsforsyner



Beskrivelse

- Kontroll av driftsmodus og temperatursettpunktverdier for opptil tre varmesoner
- Styring av driftsmodus og temperatursettpunktverdi for varmtvannsforsyning
- Kontroll av ventilasjonsanleggets driftsmodus
- Enkel integrasjon i KNX (kan konfigureres fullstendig via ETS)

Teknisk data

(Grensesnitt)

Merke spenning: DC 24 V to 30 V

Effektforbruk: 1.2 W

IP kommunikasjon: Ethernet 10/100 BaseT

KNX kommunikasjon: KNX/TP, S-Mode

KNW medium: TP1-256

Tilkoblinger: 1x RJ45

1x USB

Omgivelsestemperatur: 0°C to +45°C

Dimensjoner: 2 HP (DRA plus)

(eBUS Adapter)

Merke spenning:

Strømforsyning via eBUS og
USB

Effektforbruk:

0.1 W

Tilkoblinger:

Mini USB B

eBUS via 2pol. terminal screw

Omgivelsestemperatur:

0 °C bis +45 °C

Dimensjoner:

1 HP (DRA)

Notat:

Strømforsyning via ekstern DC 24 V

Settet består av eBUS-adapter og grensesnitt

Kun for systemer med systemkontrollerne sensoCOMFORT eller
multiMATIC

For ETS5 eller høyere
