

## KNX RF Multi term/vent.akt

Produkt nr: **3-0004-007**

- KNX RF Multi vent.aktuator for varme og kjøling



### Beskrivelse

- Manuell betjening eller i KNX RF S-modus
- Intern temperatursensor eller målte verdier via gruppeobjekt
- Boost-funksjon
- Batteristatusvisning
- Fire driftsmoduser (komfort, standby, nattmodus, frostbeskyttelse)
- Driftsmoduser (sommer/vinter)
- Utgang for feilmeldinger (f.eks. ventil fastklemt)
- Konfigurerbar tvangsinnstilling
- Visning av settpunktverdi på enheten
- Full støtte for KNX Secure
- Kan oppdateres via KNX RF

### Teknisk data

Nominell spenning	Forsyning via 2 x AA-batteri
Batterilevetid	Typisk to fyringssesonger
KNX-kommunikasjon	RF1.M (Multi) 868,3 MHz, 868,95 MHz, 869,85 MHz, 869,525 MHz
RF sendereffekt	Maks. 25 mW
Rekkevidde i fri sikt	100 m (typisk)
Gjengeforbindelse	M 30 x 1,5 mm
Stillkraft	Maks. 120 N
Omgivelsestemperatur	0 °C til +50 °C
Mål	53 mm x 85 mm x 70 mm

Merk:

En KNX RF Multi mediakobler kreves for drift!

