

KNX IDDERO VERSO2 Touch romkontroller 4,3", sort

Produkt nr: **VERSO2-B**

- Avansert romkontroller med 4,3 "kapasitiv berøringsskjerm for visualisering og kontroll av KNX-installasjoner.
- Tilgjengelig i hvit eller svart finish, kan monteres stående eller liggende
- Trenger ekstern spenningsforsyner 24VDC



Beskrivelse

Produktegenskaper:

- Opptil 96 kontrollfunksjoner, organisert på 12 konfigurerbare sider
- Brukerredigerbar favorittside
- Konfigurerbare bakgrunnsbilder
- Ukeplanlegger (opptil 48 kanaler, 4 programmer / kanal)
- Alarmovervåking (opptil 48 alarmer) med hendelseslogg
- Berøringsbevegelser: Opptil 5 raske handlinger uten å forlate strømsparingsmodus
- Intern scenekontroller
- To uavhengige termostater
- Fire multifunksjonsinnganger, individuelt konfigurerbare som binære eller innganger for temperaturføler
- Innebygd temperatursensor
- Sanntidsklokke (RTC) med reservebatteri
- Integrert KNX-busskoblingsenhet
- Lavt strømforbruk

Teknisk data

Beskyttelsesgrad	IP20
Dimensjoner	122,4 x 81,2 x 31,7 mm (uten kontakter)
	122,4 x 81,2 x 40,4 mm (inkludert kontakter)

Miljø

Lagringstemperatur	-20..70 °C
--------------------	------------

Operating temperature	0..55 °C
-----------------------	----------

Relative humidity	10..90% (ingen kondens)
-------------------	-------------------------

Ekstern spenningsforsyner

Spenningsforsyner	12-30 VDC
-------------------	-----------

Ikke benytt 29 VDC fra KNX bussen som ekstern spenningsforsyner

Effektforbruk	maks. 2 W
---------------	-----------

Typ. 130 mA (12 VDC), 70 mA (24 VDC), 60 mA (30 VDC)

Skjerm

Type	Widescreen 4,3" TFT display (16:9)
------	------------------------------------

Oppløsning	272 x 480 pixels
------------	------------------

Farger	24 bpp (16.7 million colours)
--------	-------------------------------

KNX forbruk	Typ. 5 mA @ 29 VDC
-------------	--------------------
