

KNX IDDERO VERSO+IP 2 Touch romkontroller 4,3", sort

Produkt nr: **VERIP2-B**

- Avansert romkontroller med 4,3 "kapasitiv berørings skjerm for visualisering og kontroll av KNX-installasjoner.
- IP tilkobling for smarttelefon og nettbrett via mobilapper
- Tilgjengelig i hvit eller svart finish, kan monteres stående eller liggende
- Trenger ekstern spenningsforsyner 24VDC



Beskrivelse

Produktegenskaper:

- IP tilkobling for smarttelefon og nettbrett via mobilapper
- Opptil 96 kontrollfunksjoner, organisert på 12 konfigurerbare sider
- Brukerredigerbar favorittside
- Konfigurerbare bakgrunnsbilder
- Ukeplanlegger (opptil 48 kanaler, 4 programmer / kanal)
- Alarmovervåking (opptil 48 alarmer) med hendelseslogg
- Berøringsbevegelser: Opptil 5 raske handlinger uten å forlate strømsparingsmodus
- Intern scenekontroller
- To uavhengige termostater
- Fire multifunksjonsinnganger, individuelt konfigurerbare som binære eller innganger for temperaturføler
- Innebygd temperatursensor
- Sanntidsklokke (RTC) med reservebatteri
- Integret KNX-busskoblingsenhet
- Lavt strømforbruk

Teknisk data

Beskyttelsesgrad

IP20

Dimensjoner

122,4 x 81,2 x 31,7 mm (uten kontakter)

122,4 x 81,2 x 40,4 mm (inkludert kontakter)

Miljø

Lagringstemperatur -20..70 °C

Operating temperature 0..55 °C

Relative humidity 10..90% (ingen kondens)

Ekstern spenningsforsyner

Spenningsforsyner 12-30 VDC

Ikke benytt 29 VDC fra KNX bussen som ekstern spenningsforsyner

Effektforbruk maks. 2 W

Typ. 130 mA (12 VDC), 70 mA (24 VDC), 60 mA (30 VDC)

Skjerm

Type Widescreen 4,3" TFT display (16:9)

Oppløsning 272 x 480 pixels

Farger 24 bpp (16.7 million colours)

KNX forbruk Typ. 5 mA @ 29 VDC
