

KNX Iddero Verso Indoor Touch romkontroller/ SIP svarapparat 4,3" IP hvit

Produkt nr: **VERIND-W**

- Avansert romkontroller med 4,3 "kapasitiv berøringsskjerm for visualisering og kontroll av KNX-installasjoner.
- IP tilkobling for smarttelefon og nettbrett via mobilapper
- Kan fungere som svar apparat mot SIP porttelefon (f.eks 2N, doorbird)
- Tilgjengelig i hvit eller svart finish, kan monteres stående eller liggende
- Trenger ekstern spenningsforsyner 24VDC
-



Beskrivelse

Produktegenskaper:

- IP tilkobling for smarttelefon og nettbrett via mobilapper
- Video dørtelefonfunksjon (SIP), med full dupleks lyd og ekkokansellering
- IP-kameraovervåking
- Opptil 96 kontrollfunksjoner, organisert på 12 konfigurerbare sider
- Brukerredigerbar favorittside
- Konfigurerbare bakgrunnsbilder
- Ukeplanlegger (opptil 48 kanaler, 4 programmer / kanal)
- Alarmovervåking (opptil 48 alarmer) med hendelseslogg
- Berøringsbevegelser: Opptil 5 raske handlinger uten å forlate strømsparingsmodus
- Intern scenekontroller
- To uavhengige termostater
- Fire multifunksjonsinnganger, individuelt konfigurerbare som binære eller innganger for temperaturføler
- Innebygd temperatursensor
- Sanntidsklokke (RTC) med reservebatteri
- Integrert KNX-busskoblingsenhet
- Lavt strømforbruk

Teknisk data

Beskyttelsesgrad	IP20
Dimensjoner	122,4 x 81,2 x 31,7 mm (uten kontakter)
	122,4 x 81,2 x 40,4 mm (inkludert kontakter)
Miljø	
Lagringstemperatur	-20..70 °C
Operating temperature	0..55 °C
Relative humidity	10..90% (ingen kondens)
Ekstern spenningsforsyner	
Spenningsforsyner	12-30 VDC
	Ikke benytt 29 VDC fra KNX bussen som ekstern spenningsforsyner
Effektforbruk	maks. 2 W
	Typ. 130 mA (12 VDC), 70 mA (24 VDC), 60 mA (30 VDC)
Skjerm	
Type	Widescreen 4,3" TFT display (16:9)
Oppløsning	272 x 480 pixels
Farger	24 bpp (16.7 million colours)
KNX forbruk	Typ. 5 mA @ 29 VDC
