


## BACnet MS/TP to BACnet IP Router - 32 devices

Produkt nr: **INBACRTR0320000**

Integrer BACnet MS/TP med BACnet IP-enheter med vår BACnet-ruter. Det er en kompakt BACnet fler-nettverksenhet som gir jevn ruting mellom BACnet/IP og BACnet MS/TP-nettverk. Denne integrasjonen har som mål å gjøre BACnet-enheter, deres objekter og ressurser tilgjengelige uansett hvilket BACnet-nettverk de er tilkoblet.



### Beskrivelse

- **Støtte for både BACnet/IP og BACnet MS/TP** Gatewayen støtter både BACnet/IP og BACnet MS/TP-protokoller.
- **Skannemulighet for BACnet-enheter med BACnet Explorer** Det er mulig å skanne BACnet-nettverket for å oppdage enheter ved hjelp av BACnet Explorer-funksjonen.
- **Brukervennlig tilnærming til idriftsettelse med Intesis MAPS** Maler kan importeres og brukes om igjen så ofte som nødvendig, noe som reduserer idriftsettelsestiden betydelig.
- **Konfigurasjonsverktøy og automatisk oppdatering av gateway** Både Intesis MAPS-konfigurasjonsverktøyet og gatewayens firmware kan motta automatiske oppdateringer.
- **Konfigurasjon gjennom IP (konsoll) port** Konfigurasjon kan utføres gjennom gatewayens IP (konsoll) port.
- **Støtte for opptil 32 full-last MS/TP-enheter** Maksimalt antall BACnet MS/TP-enheter som støttes av gatewayen er 32.
- **Støtte for BBMD-nettverksrolle** Gatewayen tilbyr støtte for BBMD (BACnet Broadcast Management Devices) nettverksrolle.
- **Tilgjengelige diagnostikksignaler for BACnet-nettverk** BACnet-nettverksdiagnostikksignaler kan finnes både i MAPS og som BACnet-objekter.

### Teknisk data

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Innhold i Leveransen          | Intesis gateway og installasjonsmanual. |
| Ikke Inkludert (i leveransen) | Strømforsyning ikke inkludert.          |
| Netto Bredde (mm)             | 53 mm                                   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Netto Høyde (mm)        | 58 mm   |
| Netto Dybde (mm)        | 93 mm   |
| Netto Vekt (g)          | 194 g   |
| Montering               | DIN-skinne montering (brakett inkludert)  |
| Inngangsspenning (V)    | 24 VDC, Max.: 220 mA, 5.2 W   |
| Strømkontakt            | 3-pins  |
| Driftstemperatur °C Min | 0 °C  |
| Driftstemperatur °C Max | 60 °C   |
| Husmaterialer           | Plast   |
| Emballemateriale        | Papp  |
| Kapasitet               | Opptil 32 enheter   |
| Installasjonsforhold    | Denne gatewayen er designet for å monteres inne i et skap. Hvis enheten monteres utenfor et skap, bør forholdsregler alltid tas for å forhindre elektrostatisk utladning til enheten. Når man arbeider inne i et skap (f.eks. gjør justeringer, setter brytere, osv.), bør typiske anti-statisk forholdsregler alltid følges før man berører enheten. |

---