

## DALI-2 to BACnet IP Server Gateway - 1 channel

Produkt nr: **INBACDAL0640500**

Integrer hvilken som helst DALI/DALI-2 driver og DALI-2 lys- eller bevegelsessensor med et BACnet BMS eller hvilken som helst BACnet/IP-kontroller. Denne integrasjonen har som mål å gjøre DALI-enheter og deres data og ressurser tilgjengelige fra et BACnet-basert kontrollsystem eller enhet som om de var en del av BACnet-systemet og vice versa.



### Beskrivelse

- **Støtte for BACnet/IP-klient** Gatewayen støtter BACnet/IP-klientprotokollen.
- **Brukervennlig tilnærming til idriftsettelse med Intesis MAPS** Maler kan importeres og brukes om igjen så ofte som nødvendig, noe som reduserer idriftsettelsestiden betydelig.
- **Enkel DALI-idriftsettelse/integrering med Intesis MAPS** Integrasjon og DALI-idriftsettelsesprosesser administreres via Intesis MAPS-konfigurasjonsverktøyet.
- **Støtte for DALI/DALI-2 drivere og DALI-2 inndataenheter** Støtte for DALI/DALI-2 drivere, DALI-2 inndataenheter: trykknapper, absolute innganger, bevegelses-/lyssensorer.
- **Integrert DALI-strømforsyning** En DALI-strømforsyning er integrert i gatewayen, slik at ingen ekstern strømforsyning er nødvendig.
- **Maksimalt 64 drivere/ballaster + 64 DALI-2 inndataenheter** Støtter opptil 64 drivere/ballaster + 64 DALI-2 inndataenheter (sensorer/trykknapper/absolute innganger).
- **Maksimalt 10 000 signaler totalt, 230 mA strøm garantert** Opptil 10 000 signaler kan defineres totalt, med en garantert utgangsstrøm på 230 mA.
- **BACnet avanserte funksjoner - kalendere, tidsplaner** BACnets avanserte funksjoner, som kalendere, trendlogger, tidsplaner og mer, er tilgjengelige.

### Teknisk data

Innhold i Leveransen	Intesis Gateway, Installasjonsmanual, USB-konfigurasjonskabel
Ikke Inkludert i Leveransen	Strømforsyning ikke inkludert
Bredde (mm)	106 mm
Høyde (mm)	56 mm
Dybde (mm)	88 mm
Vekt (g)	167 g

Montering	DIN-skinne (brakett inkludert), Veggmontering
Inngangsspenning (V)	9 til 36 VDC +/-10%, Maks.: 140 mA
Strømkontakt	3-pols
Minste driftstemperatur (°C)	0 °C
Maksimal driftstemperatur (°C)	60 °C
Husmateriale	Plast
Emballasjemateriale	Papp
Kapasitet	1 DALI-kanal: Opptil 64 drivere/ballaster og 64 DALI-2 inndataenheter (sensorer, trykknapper eller absolutte innganger). Opptil 10 000 signaler totalt.
Installasjonsbetingelser	Denne gatewayen er designet for å monteres inne i et kabinett. Hvis enheten monteres utenfor et kabinett, bør det alltid tas forholdsregler for å forhindre elektrostatisk utladning til enheten. Når du arbeider inne i et kabinett (f.eks. gjør justeringer, setter brytere, etc.), bør typiske antistatiske forholdsregler alltid følges før du berører enheten.

---