

DALI-2 to Modbus TCP & RTU or BACnet/IP & MS/TP Server Application with 2 DALI Channel

Produkt nr: **IN704DAL1280000**

Integrer hvilken som helst DALI/DALI-2 driver og DALI-2 lys- eller bevegelsessensor med et Modbus eller BACnet BMS, eller hvilken som helst Modbus eller BACnet/IP-kontroller.

Denne integrasjonen har som mål å gjøre DALI-enheter og deres data og ressurser tilgjengelige fra et Modbus eller BACnet-basert kontrollsystem eller enhet som om de var en del av Modbus eller BACnet-systemet og vice versa.

Integrer hvilken som helst DALI/DALI-2-driver og DALI-2-lyssensor eller bevegelsessensor med et Modbus BMS eller en hvilken som helst Modbus TCP-kontroller. Denne integrasjonen har som mål å gjøre DALI-enheter og deres data og ressurser tilgjengelige fra et Modbus-basert kontrollsystem eller enhet, som om de var en del av Modbus-systemet og omvendt.



Beskrivelse

- **Støtte for BACnet/IP-klient eller Modbus TCP** Gatewayen støtter BACnet/IP-klientprotokollen eller Modbus TCP
- **Brukervennlig tilnærming til idriftsettelse med Intesis MAPS** Maler kan importeres og brukes om igjen så ofte som nødvendig, noe som reduserer idriftsettelsestiden betydelig.
- **Enkel DALI-idriftsettelse/integrering med Intesis MAPS** Integrasjon og DALI-idriftsettelsesprosesser administreres via Intesis MAPS-konfigurasjonsverktøyet.
- **Støtte for DALI/DALI-2 drivere og DALI-2 inndataenheter** Støtte for DALI/DALI-2 drivere, DALI-2 inndataenheter: trykknapper, absolutte innganger, bevegelses-/lyssensorer.
- **Integrert DALI-strømforsyning** En DALI-strømforsyning er integrert i gatewayen, slik at ingen ekstern strømforsyning er nødvendig.
- **Maksimalt 64 drivere/ballaster + 64 DALI-2 inndataenheter** Støtter opptil 64 drivere/ballaster + 64 DALI-2 inndataenheter (sensorer/trykknapper/absolutte innganger).
- **Maksimalt 10 000 signaler totalt, 230 mA strøm garantert** Opptil 10 000 signaler kan defineres totalt, med en garantert utgangsstrøm på 230 mA.
- **BACnet avanserte funksjoner - kalendere, tidsplaner** BACnets avanserte funksjoner, som kalendere, trendlogger, tidsplaner og mer, er tilgjengelige.

Teknisk data

Ikke Inkludert i Leveransen	Strømforsyning ikke inkludert
Bredde (mm)	106 mm
Høyde (mm)	56 mm
Dybde (mm)	90 mm
Vekt (g)	224g
Montering	DIN-skinne (brakett inkludert), Veggmontering
Inngangsspenning (V)	24 VDC, 12 W.
Strømkontakt	3-pols
Minste driftstemperatur (°C)	-10 °C
Maksimal driftstemperatur (°C)	60 °C
Husmateriale	Plast
Emballasjemateriale	Papp
Kapasitet	2 DALI-kanaler: Opptil 64 drivere/ballaster og 64 DALI-2 inndataenheter (sensorer, trykknapper eller absolutte innganger). Opptil 10 000 signaler totalt.
Installasjonsbetingelser	Denne gatewayen er designet for å monteres inne i et kabinett. Hvis enheten monteres utenfor et kabinett, bør det alltid tas forholdsregler for å forhindre elektrostatisk utladning til enheten. Når du arbeider inne i et kabinett (f.eks. gjør justeringer, setter brytere, etc.), bør typiske antistatiske forholdsregler alltid følges før du berører enheten.