

## KNX pr.det.+ akustik theMura P180 1,2m m/temp hvit

Produkt nr: **2069655**

- Passiv infrarød tilstedeværelsesdetektor for veggmontering innfelt
- Rektangulært deteksjonsområde 170°, 14 x 17 m (238 m<sup>2</sup>) ved 1,2 m monteringshøyde
- 2 kanaler lys og 2 kanaler VVS
- Tilbehør som påveggkapper, adpter ramme 55x55 og fjernkontroller etc. finner du her: Tilbehør



### Beskrivelse

- Passiv infrarød tilstedeværelsesdetektor for veggmontering innfelt
- Rektangulært deteksjonsområde 170°, 14 x 17 m (238 m<sup>2</sup>) ved 1,2 m monteringshøyde
- 2 kanaler lys og 2 kanaler HVAC
- På/Av eller konstantlyskontroll med standby-funksjonalitet (orienteringslys)
- Dimbar belysning i koblingsmodus med og uten dagslyspåvirkning
- Enkel justering av lysstyrkemåling
- Kortvarig tilstedeværelse
- Valgbar kontrollhastighet
- Aura funksjon
- Scene funksjonalitet
- Integrert orienteringslys (hvit)
- Integrert temperatursensor
- Akustisk funksjon
- 2 binære innganger
- 6 logiske kanaler (AND, OR, XOR)
- KNX Data-Secure
- Fully or semi-automatic
- Integrert, fritt parameteriserbar trykknapp (kan deaktiveres)
- Manuell overstyring via ekstern KNX-trykknapp mulig
- Én retningsbestemt lysstyrkemåling (måling av blandet lys)
- Teach-in funksjon
- Låsefunksjoner
- HVAC-kanal uten lysstyrkepåvirkning Innkoblingsforsinkelse og oppfølgingstid for HVAC-kanal justerbar
- Utvidelse av deteksjonsområdet med master/slave eller master/master-svitsjing
- Deteksjonsfølsomhet justerbar
- Testmodus for kontroll av funksjon og deteksjonsområde
- Innstillinger via ETS-programvare (helt spekter av funksjoner)
- Begrensede innstillingsmuligheter med app/universell fjernkontroll Senda B

- Begrensede innstillingsmuligheter med servicefjernkontroll theSenda P
- Mulighet for adapter ramme til 55X55

## Teknisk data

Måleområde lysstyrke	5 - 3000 lx
Installasjonstype	Veggmontering
Skru av lys, forsinkelse	30 s - 60 min
Lysmåling	Måling av blandet lys
Tilstede slå av forsinkelse	10 s - 120 min
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 45°C
Farge	Hvit
Type beskyttelse	IP 20

---