

KNX pr.det. theMura S180 1,2m hvit

Produkt nr: **2069650**

- Passiv infrarød bevegelsesdetektor for veggmontering innfelt
- Rektangulært deteksjonsområde 170°, 14 x 17 m (238 m²) ved 1,2 m monteringshøyde
- Tilbehør som påveggkapper, adpter ramme 55x55 og fjernkontroller etc. finner du her: [Tilbehør](#)



Beskrivelse

- Passiv infrarød bevegelsesdetektor for veggmontering innfelt
- Rektangulært deteksjonsområde 170°, 14 x 17 m (238 m²) ved 1,2 m monteringshøyde
- For KNX bussystem
- 1 kanals lys og 1 kanals tilstedeværelse for HVAC-kontroll
- 3 logiske kanaler (AND, OR, XOR)
- KNX Data-Secure
- Fully or semi-automatic
- Integrrert, fritt parameteriserbar trykknapp (kan deaktiveres)
- Manuell overstyring via ekstern KNX-trykknapp mulig
- Én retningsbestemt lysstyrkemåling (måling av blandet lys)
- Teach-in funksjon
- Låsefunksjoner
- HVAC-kanal uten lysstyrkepåvirkning
- Innkoblingsforsinkelse og oppfølgingstid for HVAC-kanal justerbar
- Utvidelse av deteksjonsområdet med master/slave eller master/master bytte
- Deteksjonsfølsomhet justerbar
- Testmodus for kontroll av funksjon og deteksjonsområde
- Innstillinger via ETS-programvare (helt utvalg av funksjoner)
- Med Theben dekkramme

Teknisk data

Måleområde lysstyrke	5 - 3000 lx
Installasjonstype	Veggmontering
Skru av lys, forsinkelse	30 s - 60 min

Lysmåling

Måling av blandet lys

Omgivelsestemperatur

-15°C ... 45°C

Farge

Hvit

Type beskyttelse

IP 20
