KNX hi-bay pr.det. standard veggmontert, Hvit

Produkt nr: **PD00E39KNX**

- KNX High Bay tilstedeværelsessensor for veggmontering i høye rom.
- Monteringshøyde opptil 16 m og integrert lysmåling.
- Farge: Hvit.
- 3 innganger for potensialfrie trykknapper eller brytere, til på/av, dimming, persienner og scenarier.
- Én av inngangene kan alternativt brukes til ekstern NTC-temperatur-/gulvføler for temperaturmåling og regulering. Den brukes da ikke som digital inngang.
- Støtter ikke CO_2-plugin SM03E03ACC.
- Deteksjonsområde: opptil Ø 19 m ved 16 m monteringshøyde; Ø 14 m ved 12 m høyde.
- Ekstern temperatur-/gulvføler (NTC): 3 m – 8581671 eller 6 m – 8581684.



Beskrivelse

- Fem uavhengige kanaler for tilstedeværelse og lysregulering, med automatisk eller halvautomatisk drift.
- Tolv logikkblokker for styringsfunksjoner og sekvenser.
- Dekningsområdet avhenger av monteringshøyde og bevegelsesretning. Se diagrammet i databladet ved prosjektering.

Deteksjonsområde

High Bay har følgende deteksjonsdiametre i produsentens dekningsdiagram:

Monteringshøyde	Deteksjonsdiameter
6 m	Ø 6 m
12 m	Ø 14 m
16 m	Ø 19 m

Tallene beskriver deteksjonsområdet i diagrammet og er ikke en garanti for registrering av små bevegelser ved sittende arbeid. Faktisk dekning avhenger av bevegelsesretning, hindringer, temperaturforskjeller og følsomhet. Linseavskjerming kan redusere feltet; se databladets figurer.

Teknisk data

Produsent	Eelectron

Kommunikasjon	KNX TP
Forsyning	21–32 V DC via KNX-buss
Kapslingsgrad	IP20
Bruksområde	Innendørs
Driftstemperatur	−5 til +45 °C
Montering	Vegg, opptil 16 m
Kanaler	5
Innganger	3 digitale; én kan konfigureres for NTC
Strømforbruk	≤ 10 mA
Mål (L × B × H)	73 × 58 × 43 mm
Varenummer	PD00E39KNX
Farge	Hvit