KNX Utendørs Pir IP54 ø32, Hvit

Produkt nr: **PD00F01KNX**

- KNX PIR bevegelsesdetektor for utendørsområder og parkering.
- IP55 ved veggmontering og IP54 ved takmontering.
- KNX-tilkobling uten eksterne innganger for trykknapper, NTC-temperaturføler eller CO_2-plugin.
- Deteksjonsområde: 360°, opptil Ø 32 m (radius 16 m) ved 2,5 m monteringshøyde.



Beskrivelse

- Fem utgangskanaler: to for lys, to for varme/ventilasjon/kjøling og én for alarmfunksjon.
- Lysmåling og justerbar følsomhet gir fleksibel tilpasning i ETS. Støtter automatisk/halvautomatisk drift og master/slave.
- Leveres med tre linseavskjerminger for tilpasning av deteksjonsområdet. Se monteringsanvisningen for plassering og dekning.

Deteksjonsområde

Parking-sensoren har 360° deteksjonsvinkel og dekning opptil Ø 32 m, tilsvarende 16 m radius, ved anbefalt monteringshøyde 2,5 m. Produsenten angir montering i 2–3 m høyde.

Med de medfølgende linseavskjermingene kan området begrenses til Ø 14 m eller Ø 10 m, eller avskjermes sektorvis. Ved veggmontering påvirker sensorhodets retning og helning dekningen. Se monteringsanvisningens dekningsfigurer.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Farge	Hvit
Kommunikasjon	KNX TP
Forsyning	21–30 V DC via KNX-buss
Strømforbruk	Ca. 10 mA i drift / 5 mA i standby
Dekning	360°, opptil Ø 32 m ved 2,5 m høyde
Monteringshøyde	2–3 m, iht. monteringsanvisning

Lysmåleområde	10–2000 lux
Kapslingsgrad	IP55 vegg / IP54 tak
Bruksområde	Utendørs