KNX strømforsyning 640 mA med IP-interface og SALTO

Produkt nr: **IPSBA03KNX**

- KNX-strømforsyning med AUX-utgang, totalt 640 mA ved 29 V DC.
- Integrert KNX/IP-interface med opptil 5 samtidige tunnelforbindelser.
- Tilkobling for SALTO inRoomNode (IRN) til trådløse låser.
- KNX Data Secure, diagnostikk og overvåking av opptil 128 KNX TP-enheter.
- 48 logikkblokker. DIN-montering, 4 moduler.



Beskrivelse

Eelectron IPSBA03KNX kombinerer KNX-bussforsyning, AUX-utgang og IP-interface i samme enhet. KNX og AUX deler den samlede kapasiteten på 640 mA. IP-adressen kan tildeles med DHCP eller settes manuelt i ETS.

Diagnostikk og overvåking viser om KNX-enheter er på nett. Logikkfunksjonene kan brukes til blant annet terskler, beregninger og romfunksjoner. Knapper og lysdioder i front gir tilgang til reset og driftsstatus.

SALTO-funksjonen bruker tilkobling til en inRoomNode-modul. Dette er et grensesnitt mot den dokumenterte SALTO-løsningen, ikke en universell låsstyring. Se brukerhåndbok og programvarehåndbok for systemkrav, oppsett og nødvendige komponenter.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	IPSBA03KNX
KNX/AUX-utgang	29 V DC, totalt 640 mA
Nettforsyning	180–265 V AC, 50/60 Hz
Oppgitt effektopptak	45 W
KNX Data Secure	Ja
IP-tunnelforbindelser	Opptil 5
Ethernet	RJ45, 10/100BaseT
Logikkblokker	48
Overvåking	Opptil 128 KNX TP-enheter

Montering	DIN-skinne, 4 moduler
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
Låsgrensesnitt	SALTO via inRoomNode (IRN)